



Descrizione:
 Nodo Extraurbano - Rotatoria convenzionale D > 40m
 Intersezione risolta con rotatoria di grande dimensione

Obiettivi:
 Consentire lo smaltimento di elevati flussi veicolari in condizioni di sicurezza garantendo anche livelli essenziali di sicurezza per i flussi ciclo-pedonali.

Destinazione d'uso:
 Intersezione in ambito extraurbano atta a smistare intensi flussi veicolari in condizioni di sicurezza, risolta con rotonda con isola non sormontabile e con isole triangolari spartitraffico.

Elementi di arredo:
 Adeguata illuminazione delle corsie e dei passaggi pedonali

Indirizzi di progettazione:
 Larghezza anello di scorrimento: 8 m.
 Diametro esterno: > 40 m - (1)
 Larghezza banchine: 0.5m.
 Larghezza marciapiede: 2.0-2.5 m.
 Larghezza pista ciclabile: 2.5-3.0 m.
 Priorità di circolazione nell'anello rispetto ai bracci.
 Passaggi pedonali in corrispondenza delle restringimenti della carreggiata - (3)
 Ausili disabili: scivoli, ausili tattili e larghezza libera da ostacoli (90 cm)

- Note:**
- (1) - Per valori del diametro inferiori ai 50 m la disciplina della circolazione è comunque a senso unico di circolazione
 - (2) - Si prescrive la verifica di iscrizione dei mezzi pesanti e conseguente decisione sulle fasce sormontabili
 - (3) - In ogni caso ad una distanza dalla linea di precedenza non inferiore ai 5 m
 - (4) - Si prescrive la verifica delle distanze di visibilità